

Das optimale System zur absolut sicheren Desinfektion **Ihres Fahrzeugs!**

**Mietwagen, Krankenwagen, Notfallfahrzeuge, Lkw-Fahrerkabinen,
Busse, Taxis, Vorführgewagen (in Niederlassungen)...**

- **Ohne Chemikalien**
- Getestet nach **AFNOR NF T72-281** zur Flächendesinfektion über die Luft
- **Vernichtet mindestens 99,99 % aller Mikroorganismen, Bakterien und Viren** (einschließlich SARS-COV-2/Coronavirus)
- Bestes Kosten-Wirkungs-Verhältnis auf dem Markt bezüglich Flächendesinfektion
- Geeignet für alle Oberflächen in Fahrzeugen **ohne Nebeneffekte und Beeinträchtigungen**
- Ein Konzept zur Flächendesinfektion, das **Kunden und Personal Vertrauen und Sicherheit bietet**
- **Anschluss an den Zigarettenanzünder**



Nähere Infos zur Wirkung von UV-Strahlung

UV-C Strahlung mit einer für das Abtöten von Mikroorganismen (Viren, Bakterien, Algen, Hefe, Schimmelpilze usw.) optimalen Wellenlänge von 254 Nanometern dringt in die DNA ein und stört den Stoffwechsel der Zellen bis zu ihrer totalen Vernichtung.

Die Vorteile von BIO-SCAN®

- **Verfahren mit nachgewiesener Wirksamkeit**
- Sehr kurze Behandlungszeit von **wenigen Sekunden!**
- **Praktisches, ergonomisches, einfach zu benutzendes Gerät** für alle Anwender
- **Ohne Chemikalien** und ohne Gefahren für Gesundheit und Umwelt
- Wirtschaftlich: moderater Anschaffungspreis, schnelle Amortisierung

BIO-UV Group

850 avenue Louis Médard
34400 LUNEL - FRANKREICH


Tel. +33(0)4 99 133 911

contact@bio-scan.tech

www.bio-uv.com

BIO-SCAN Drive

BIO-UV
Group



	Anzahl der Lampen	Nennleistung (W)	Abmessungen B x L (mm)	Gewicht (kg)	Spannungsversorgung (V)	Frequenz (Hz)	Spannungsversorgung Wandler (V)
BIO-SCAN® Drive	2	33	110 x 430	1	110-230	50/60	12

Garantie
2 Jahre

Technische Daten BIO-SCAN® Drive

- **Vernichtet mindestens 99,99 % aller Mikroorganismen, Bakterien und Viren** (einschließlich SARS-COV-2/Coronavirus)
- Kontaktzeit: **wenigen Sekunden!**
- Komplette Einheit in einem mit thermogeformtem Schaumstoff ausgekleideten Transportkoffer, bestehend aus: BIO-SCAN® System, Schaltschrank mit Stundenzähler, Versorgungskabeln, 1 Schutzmaske, 1 Paar Handschuhe (Zusatzmengen in Option), reaktiven Punkten und **1 Wandler mit Stecker für den Zigarettenanzünder**.
- Stromkabel 4,5 m zwischen Wandsteckdose und Gerät (inklusive)
- Blende, um möglichst viel UV-C-Strahlung auf die zu behandelnde Oberfläche zu richten
- EIN/AUS-Schalter, einstellbarer Griff
- Lebensdauer der Lampen: 1000 Stunden (speziell für die Flächenbehandlung konzipierte Lampen, Eigentum der BIO-UV Group)
- **Entwickelt und hergestellt in Frankreich**



BIO-UV Group
850 avenue Louis Médard
34400 LUNEL - FRANKREICH
Tel. +33(0)4 99 133 911
contact@bio-scan.tech
www.bio-uv.com

